

## 仕様

項目		内容
電源		DC11V～15V※1
最大消費電力		5.2W以下
装置本体	大きさ	(W)220x(H)217x(D)255 mm (金具・突起部含まず)
	質量	3.0kg以下 防塵防水性能:IP55相当
太陽電池パネル※2	大きさ	(W)350x(H)538x(D)35mm(突起部含まず)
	質量	2.6kg以下 出力:20W
ソーラー電源部	大きさ	(W)232x(H)240x(D)150mm(ケーブル・突起部含まず)
	質量	13kg以下 バッテリー容量: 26Ah
カメラ部	撮像素子	CMOSセンサ
	画像サイズ	SXGA,VGAに対応
	最大画素数	130万画素
センサ入出力	アナログ入力	3ポート
	デジタル入力	4入力
	デジタル出力	2出力
使用温度/湿度	使用温度	-20°C～+50°C
	使用湿度	相対湿度 25%RH～85%RH(結露しないこと)
対応ブラウザ	Internet Explorer 8以上, Firefox 3.5以上, Google Chrome 8以上, safari 5以上	

※1: オプションAC電源にてAC100V±10V(50/60Hz)対応可能。

※2: 使用するネットワーク構成(無線LAN/3G携帯)や設置する地域によりパネルやソーラー電源部の増設が必要です。

「STAND GUARD」は、日本無線の登録商標です。